

Câmara de Espuma modelo MBS

As câmaras de espumas modelo MCS são destinadas para proteção em diques de contenção de tanques de armazenamento de líquidos inflamáveis ou combustíveis. O funcionamento das câmaras modelo MBS consiste em tubulação montada em volta da parte externa do muro do dique de contenção, na qual serão montadas as câmaras MBS para correta descarga de espuma.



Especificações Técnicas:

- Corpo central fabricado em tubo de aço carbono DIN 2440;
- Aerador em chapa de aço carbono 1010/1020;
- Filtro em latão;
- Placa de orifício em latão;
- Acabamento externo em pintura anticorrosiva em epóxi na cor vermelho-segurança e partes internas pintadas em epóxi branco de alta espessura sem solvente.
- Pressão de trabalho de 2,8 a 7,8 kgf/cm²;

Câmara de espuma MBS-1

- Conexão de entrada de 1.1/2" rosca BSP (fêmea);
- Conexão de saída de 1.1/4" rosca BSP (macho);
- Faixa de vazão de 10 a 40 gpm (38 a 151 LPM).

Câmara de espuma MBS-2

- Conexão de entrada de 2.1/2" rosca BSP (fêmea);
- Conexão de saída de 2.1/2" rosca BSP (macho);
- Faixa de vazão de 40 a 140 gpm (151 a 530 LPM)

Modelo de instalação das Câmaras MBS

