

Canhão Portátil de duas entradas

O canhão monitor de portátil de duas entradas é fabricado em liga leve de alumínio, sendo ao mesmo tempo leve e resistente. Possui duas entradas de mangueiras de diâmetro de 2.1/2". Indicado para áreas de alto risco como hangares, áreas de tancagem, plataformas, indústrias químicas, refinarias de petróleo, usinas de açúcar e álcool, portos, heliportos etc.



Especificações Técnicas:

- Corpo fabricado em liga leve de alumínio;
- Possui duas entradas de 2 ½" engate rápido com válvula de retenção tipo portinhola;
- Conexão das entradas: duas entradas de mangueiras de 2 ½" engate rápido tipo storz;
- Saída rosca macho de diâmetro 2 ½" NH;
- Pressão de trabalho 5 a 14 kgf/cm²
- Permite que a parte superior seja sacada e acoplada em um flange de topo fixa, como coluna de hidrante, viatura etc. (flange opcional);
- Movimento horizontal 270° quando trabalhando na base portátil e 360° quando no flange fixo;
- Movimento vertical 70° para cima e 30° para baixo, quando trabalhando na base portátil e 70° para cima e -15°, quando no flange fixa;
- Dotado de 5 pés retrateis, para melhor estabilidade;
- Alça para facilitar o transporte;
- Vazão: máxima de 800 gpm (1892 lpm);
- Passagem da água livre de 3" possibilitando uma menor perda de carga e um maior alcance do jato;
- Fornecido com fita para ancoragem do equipamento.
- Pintura na cor vermelha-segurança.
- Peso: 12 kg