

DERIVANTE STORZ DE ENGATE RÁPIDO

O Derivante Storz de engate rápido é utilizado para aumentar o número de mangueiras em combate a incêndios. É utilizada uma mangueira de 2.1/2" na entrada do derivante e nas saídas podem ser acopladas duas ou três mangueiras de 1.1/2". As válvulas de esfera dentro do derivante facilitam a abertura e fechamento de uma das linhas.



Dados Técnicos

- Fabricado em bronze industrial e internos em latão
- Entrada diâmetro 2.1/2" engate rápido storz
- Duas ou três saídas diâmetro 1.1/2" engate rápido storz
- Pressão de teste 21 kgf/cm²
- Pressão de trabalho de 5 a 16 kgf/cm²
- Fechamento rápido com ¼ de volta através de válvula esfera, acionada por alavancas
- Acabamento escovado
- Vedações com borrachas SBR

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
BDHID075	Derivante Esférico diâmetro de entrada de 2.1/2" engate rápido com duas saídas de 1.1/2" engate rápido
BDHID076	Derivante Esférico diâmetro de entrada de 2.1/2" engate rápido com duas saídas de 2.1/2" engate rápido
BDHID077	Derivante Esférico diâmetro de entrada de 2.1/2" engate rápido com três saídas de 1.1/2" engate rápido