

Esguicho para Canhão Edutor Água – Espuma – 500 gpm

Os esguichos reguláveis para canhão permitem a aplicação de água ou espuma AFFF / ARC, através da aspiração do extrato formador de espuma pelo tubo pick up pelo método Venturi e válvula dosadora, fixada em 3% ou 6%. Podem ser utilizados em canhões monitores fixos ou portáteis, com formação de jato sólido ou neblina.



Especificações Técnicas:

- Corpo fabricado em latão fundido
- Acabamento escovado
- Conexão de entrada: rosca fêmea diâmetro de 2.1/2" NH 7,5 fpp
- Vazão de 500 gpm (1900 gpm)
- Equipado de válvula dosadora para 3% ou 6%
- Possui mangueira de 2 metros de comprimento para sucção do LGE
- Fornecido com manoplas laterais para abertura e fechamento do jato
- Pressão ideal de trabalho entre 5 a 14 kgf/cm² (80 a 192 psi)
- Compatível com os líquidos geradores de espuma AFFF, ARC, AR (fornecidos pela rede)
- Fator k-50
- Fornece jatos sólidos e neblinas de água ou espuma

Alcance:

Pressão (psi)	Jato Sólido (m)	Meia Neblina (m)	Neblina total (m)
80	45	20	8
90	47	22	8
100	50	24	8