

Esguicho Edutor com Vazão Regulável

O esguicho auto-edutor com vazão regulável é um equipamento de alta performance desenvolvido para uso em linhas de mangueiras manuais, com vazão regulável, permite a sucção de LGE no próprio esguicho, sem a necessidade de acoplamento de proporcionadores.



Especificações Técnicas:

- Equipamento de alta performance desenvolvido para uso em linhas de mangueiras manuais e permite a sucção de LGE no próprio esguicho, sem a necessidade de acoplamento de proporcionadores;
- Possui mangueira para a sucção de LGE, com espiral de aço inox e tubo pick-up;
- Dosagem de sucção fixa de 3%;
- Fabricado em liga leve de alumínio, acabamento anodizado;
- Dotado de empunhadura em alumínio revestida com borracha;
- Alavanca para abertura e fechamento do fluxo através de válvula esférica;
- Tecla "flush" para limpeza de impurezas oriundas do sistema de água;
- Vazão Regulável: 30-60-95-125 gpm (115-230-360-473lpm);
- Desenhado para trabalhar com vazão variável no lançamento de água/espuma, sem aspiração de ar;
- Permite a formação de jato na forma de neblina, meia neblina e jato sólido, regulados através de manopla no bocal do esguicho;
- Pressão de trabalho ideal: 100 psi (7 kgf/cm²);
- Conexão: 1 ½" engate rápido;
- Peso: 1,6 kg.