

Extintor CO2 (Dióxido de carbono)

Os extintores de dióxido de carbono (CO2), são eficientes em incêndios das classes B e C, normalmente utilizados para proteger equipamentos energizados eletricamente. Extingue o fogo por abafamento e resfriamento.



Especificações Técnicas:

- Corpo construído em tubo de aço carbono SAE 1040 sem costura, repuxado e normatizado;
- Capacidade 4 ou 6 kg, auto pressurizado, com carga de dióxido de carbono, classes de fogo B e C;
- Capacidade extintora: 5B:C
- Pressão de trabalho: 12,6 MPA
- Válvula de descarga do tipo intermitente, fabricada em latão;
- Mangueira de descarga fabricada em elastômero com reforço interno de aço, anti ruptura com conexão de latão;
- Difusor em plastômero com terminal de latão; bocal de saída retangular;
- Tubo sifão em PVC
- Cabo em polietileno;
- Pintura eletrostática com tinta a base de poliéster epóxi de alta resistência mecânica e intempérie em estufa a 210°C, na cor Vermelha Segurança.
- Instruções de uso afixados no corpo do extintor;
- Suporte de parede tipo "L" em aço carbono,
- Dimensões aproximadas (mm): altura 635 – diâmetro 165
- Peso: 19 k
- Fabricado de acordo com a NBR 15808