

Extintor Portátil Classe K

O extintor portátil a base de solução aquosa de acetato de potássio é ideal para aplicação em incêndios da classe K (óleos, gorduras vegetal e animal, fritadeiras, fornos, fogões, cozinhas industriais). O processo de extinção se dá por resfriamento, e abafamento sem provocar espalhamento do óleo ou gordura.



Especificações Técnicas:

- Corpo construído em chapa de aço revestido internamente com camada plástica anticorrosiva (de acordo com EN3-7.14.2).
- Capacidade 06 litros, pressurizado, com solução Aquosa de Acetato de Potássio
- Capacidade extintora: 13A 75F / 2A:K
- Válvula de descarga do tipo intermitente, fabricada em latão;
- Tubo sifão em PVC;
- Gás expelente: N₂;
- Manômetro para verificação da pressão momentânea
- Mangueira de descarga fabricada em borracha (EPDM)
- Pintura eletrostática com tinta a base de poliéster epóxi de alta resistência mecânica e intempérie em estufa a 210°, na cor Vermelha Segurança Munsel 5R4/14;
- Suporte de parede tipo "L" em aço carbono, Instruções de uso afixados no corpo do extintor;
- Pressão de trabalho 14 bar
- Pressão de teste 30 bar
- Peso aproximado 11,3 kg
- Tempo de descarga de 38 segundos