

Extintor Portátil de Pó Químico Seco ABC

Os extintores de pó químico seco são extintores indicados para incêndios classe ABC, exemplos: gasolina, óleos gases, graxas, tintas etc., também podem ser utilizados em equipamentos eletricamente energizados, como motores elétricos, painéis ou transformadores, e materiais da classe A como papel, madeira, papelão etc.



Especificações Técnicas:

- Corpo construído em chapa de aço carbono SAE 1010/1020, com soldas do tipo MIG
- pressurizado, com carga de pó à base de monofosfato de amônia, classes de fogo A, B e C.
- Pressão de trabalho: 1,03 MPA
- Válvula de descarga do tipo intermitente, fabricada em latão;
- Tubo sifão em PVC;
- Gás expelente: N₂;
- Manômetro para verificação da pressão momentânea, de acordo com a NBR 9654;
- Mangueira de descarga fabricada em elastômero anti ruptura com conexão de latão;
- Pintura eletrostática com tinta a base de poliéster epóxi de alta resistência mecânica e intempérie em estufa a 210°C, na cor Vermelho Segurança.
- Instruções de uso afixados no corpo do extintor
- Fabricado de acordo com a NBR 15808

Capacidades

Peso (kg)	Capacidade extintora	Tempo de descarga (s)
4	2A 20 BC	14
6	4A 40 BC	15
8	4A 40 BC	30
12	6A 40 BC	46