

Extintor Portátil de Pó Químico Seco BC

Os extintores de pó químico seco são extintores indicados para incêndios classe BC, exemplos: gasolina, óleos gases, graxas, tintas etc., também podem ser utilizados em equipamentos eletricamente energizados, como motores elétricos, painéis ou transformadores.



Especificações Técnicas:

- Extintor de incêndio portátil de PQS, conforme abaixo:
- Corpo construído em chapa de aço carbono SAE 1010/1020, com soldas do tipo MIG
- Pressurizado, com carga de pó à base de bicarbonato de sódio, classes de fogo B e C.
- Pressão de trabalho: 1,03 MPA
- Válvula de descarga do tipo intermitente, fabricada em latão;
- Tubo sifão em PVC;
- Gás expelente: N₂;
- Manômetro para verificação da pressão momentânea, de acordo com a NBR 9654;
- Mangueira de descarga fabricada em elastômero anti ruptura com conexão de latão;
- Pintura eletrostática com tinta a base de poliéster epóxi de alta resistência mecânica e intempérie em estufa a 210°C, na cor Vermelho Segurança.
- Instruções de uso afixados no corpo do extintor
- Fabricado de acordo com a NBR 15808

Capacidades

Peso (kg)	Capacidade extintora	Tempo de descarga (s)
4	20 BC	10
6	20 BC	13
8	40 BC	16
12	40 BC	20