

Extintor Sobre Rodas de Pó Químico Seco ABC

Os extintores de pó químico seco são extintores indicados para incêndios classe BC, exemplos: gasolina, óleos gases, graxas, tintas etc., também podem ser utilizados em equipamentos eletricamente energizados, como motores elétricos, painéis ou transformadores.



Especificação técnica:

- Corpo construído em chapa de aço carbono SAE 1010/1020, com soldas do tipo MIG;
- pressurizado, com carga de pó à base de monofosfato de amônia, classes de fogo A, B e C.
- Pressurização direta através de gás expelente inerte (N2)
- Pressão de trabalho: 1,4 Mpa
- Mangueira de descarga fabricada em elastômero anti ruptura com conexão de latão
- Pistola de controle do jato do tipo intermitente, fabricada em polietileno de alto impacto
- Rodas de borracha maciça"
- Pintura eletrostática com tinta a base de poliéster epóxi de alta resistência mecânica e intempérie em estufa a 210°C, na cor Vermelho Segurança;
- Válvula de descarga em latão forjado, tipo alavanca
- Instruções de uso afixados no corpo do extintor;
- Fabricado de acordo com a NBR 15809

Capacidades

Peso (kg)	Capacidade extintora	Tempo de descarga (s)
20	10A 80 BC	26
30	6A 80 BC	30
50	20A 80 BC	35