

Lava Olhos mod. L-002

Os chuveiros e lava olhos devem ser instalados onde houver risco de contaminação às pessoas que possam estar expostas a materiais corrosivos, químicos ou prejudiciais à saúde. O local deve ser de fácil acesso, sem obstruções, no mesmo nível do risco, facilitando o uso do acidentado.

Indicado para empresas siderúrgicas, petroquímicas, farmacêuticas, papel e celulose, mineradoras, bebidas, alimentícia, escolas e universidades, entre outras.



Especificações técnicas:

O lava-olhos de emergência Modelo L-002 é um para fixação no piso (pedestal), com:

- Tubulação em aço galvanizado de 1";
- Bacia e esguichos em plástico ABS;
- Pintura epóxi anticorrosiva 2.5G 5/10;
- Acionamento manual através da placa empurre em aço inoxidável;
- Conexão de entrada de ½" BSP e de saída de 1" BSP;
- placa de sinalização em plástico PVC.

FILTRO E REGULADOR DE VAZÃO - Único no mercado com filtro "L" de latão cromado com regulador de vazão da água e filtro de micropartículas, importante para evitar que impurezas na água passem aos olhos do acidentado. Passível de manutenção e limpeza.

ESGUICHOS LAVA-OLHOS - Os esguichos do lava-olhos são em plástico ABS, com tampas de proteção contra poeiras e detritos, que se abrem automaticamente com a força do jato d'água.

VÁLVULAS - A válvula do lava-olhos é em latão cromado com esfera em aço inoxidável de ½" que se abre em menos de 1 segundo, com apenas 1 movimento do acidentado e permanecem abertas sem uso das mãos.

PRESSÃO e VAZÃO - A pressão mínima de água de alimentação é de 2,1Kgf/cm², sendo a pressão ideal de 3,0Kgf/cm². O modelo fornece vazão de 1,5 l/min no lava-olhos/face.

CONTROLE DE QUALIDADE - Todas as válvulas são 100% testadas quanto a vazamentos, antes e depois da montagem dos equipamentos.

NORMAS - Modelo atende a Norma Americana ANSI Z358.1-2009 e a recém-publicada Norma Brasileira ABNT NBR 16291:2014 para Chuveiros e Lava-Olhos de Emergência.