

Waste cone para válvula de alívio

O waste cone para válvula de alívio é instalado através da sua flange de entrada imediatamente após a válvula de alívio para que seja possível a visualização do fluxo de água excedente do sistema da válvula de alívio. A água excedente é enviada para o reservatório através da tubulação de retorno ou enviado para o dreno.



Especificações Técnicas:

- Fabricado em aço carbono
- Visor de fluxo de alumínio
- Pressão de trabalho 150 lbs
- Flanges padrão ANSI 16.5
- Pintura Eletrostática na cor vermelha

Classificação da bomba		Diâmetro da Válvula de Alívio		Diâmetro do Medidor de Vazão		Waste cone			
						Entrada		Saída	
gpm	m³/h	pol	mm	pol	mm	pol	mm	pol	mm
750	170	4	100	5	125	4	100	6	150
1000	227	4	100	6	150	4	100	8	200
1250	284	6	150	6	150	6	150	8	200
1500	341	6	150	8	200	6	150	8	200
2000	454	6	150	8	200	6	150	10	250
2500	568	6	150	8	200	6	150	10	250
3000	681	8	200	8	200	8	200	12	300
3500	795	8	200	10	250	8	200	12	300
4000	908	8	200	10	250	8	200	14	350
4500	1022	8	200	10	250	8	200	14	350
5000	1136	8	200	10	250	8	200	14	350